



### PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40, IP65;
Moc nominalna (W):	0,65 - 8
Strumień świetlny oprawy (lm):	150 - 1000
Temperatura barwowa:	4000
Tryb pracy:	awaryjny lub awaryjno sieciowy
Materiał korpusu oprawy:	poliwęglan
Materiał klosza:	poliwęglan
Temperatura pracy (°C):	od 5 do 30
Sposób montażu:	natynkowy, podtynkowy (opcja)
Wymiary (W/S/G/Z) (mm):	292x111; 308x125;
Autonomia:	1h
Gwarancja:	2 lata
CNBOP:	tak

Produkt jest stworzony z myślą o działaniu awaryjno-sieciowym awaryjnym, w wersji 1/1,5/3 h o strumieniu świetlnym od 100 do 1000 lumenów. Użycie diod typu LED oraz systemu automatycznego testowania i wizualizacji CGLine+ pozwala na znaczące obniżenie kosztów instalacji oraz eksploatacji urządzeń. Posiada certyfikat ENEC.

Tolerancja +/- 10%

#### DOSTĘPNE TYPY

Moc nominalna (W)	Strumień świetlny oprawy (lm)	Wymiar	Temperatura pracy (°C):	Montaż (podtynek, natytek, zwieszany)	Indeks
0,65-2,4 W	150	292x111mm	5-30°C	natytek - podtytek opcja (dodatkowe akcesorium)	734106
0,65-2,4 W	150	308x125mm	5-30°C	natytek - podtytek opcja (dodatkowe akcesorium)	734113
2,25-3,6 W	400	292x111mm	5-30°C	natytek - podtytek opcja (dodatkowe akcesorium)	734120
2,25-3,6 W	400	308x125mm	5-30°C	natytek - podtytek opcja (dodatkowe akcesorium)	734137
2,25-3,6 W	1000	292x111mm	5-30°C	natytek - podtytek opcja (dodatkowe akcesorium)	734144
2,25-3,6 W	1000	308x125mm	5-30°C	natytek - podtytek opcja (dodatkowe akcesorium)	734151

Akcesoria	Indeks
NexiTech LED piktogram strzałka w dół, 20m, ISO7010	734168
NexiTech LED piktogram strzałka w lewo, 20m, ISO7010	734175
NexiTech LED piktogram strzałka w prawo, 20m, ISO7010	734182
NexiTech LED piktogram strzałka w górę, 20m, ISO7010	734199
NexiTech LED LITE szyba strzałka w dół / zaślepka, 30m, ISO7010	734205
NexiTech LED LITE szyba strzałka w dół / strzałka w dół, 30m, ISO7010	734212
NexiTech LED LITE szyba strzałka w lewo / strzałka w prawo, 30m, ISO7010	734229
NexiTech LED ULTRA szyba strzałka do góry / strzałka do góry, 30m, ISO7010	734236
NexiTech LED ULTRA szyba strzałka do góry / zaślepka, 30m, ISO7010	734243

Opcjonalne akcesoria	Indeks
NexiTech LED puszka do wmurowania	734250
NexiTech LED zestaw IP65	734267
NexiTech LED puszka do wbudowania (IP40)	734274
NexiTech LED ramka dystansowa	734281
Siatka ochronna NEXI	734298
NEXITECH/LITE wspornik 45°	734304
Wspornik ścienny 90° (IP40/IP65)	734311