

Lampa zaprojektowana do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i powierzchni otwartych jak i do podświetlenia znaków wskazujących kierunek ewakuacji
Wysoko wydajne źródło światła
Bateria Ni-Cd.



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Stopień szczelności: | IP42, IP65; |
| Moc nominalna (W): | 1,2 - 3,2 |
| Strumień świetlny oprawy (lm): | 100 |
| Klasa ochronności: | II |
| Temperatura barwowa: | 4000 |
| Tryb pracy: | awaryjny lub awaryjno - sieciowy |
| Materiał korpusu oprawy: | poliwęglan |
| Materiał klosza: | poliwęglan |
| Temperatura pracy (°C): | od 5 do 45 |
| Sposób montażu: | natynkowy, podtynkowy (opcja) |
| Wymiary (W/S/G/Z) (mm): | 270x119; 371x170 |
| Autonomia: | 3h |
| Gwarancja: | 2 lata |
| CNBOP: | tak |

Tolerancja +/- 10%

Autotest: tak

DOSTĘPNE TYPY

| Moc nominalna (W) | Strumień świetlny oprawy (lm) | Wymiar | Temperatura pracy (°C): | Wersja | Indeks |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|--|--------|
| 1,2-3,2 | 100 | 270x119 | 5-45°C | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium) | 734076 |
| 1,2-3,2 | 100 | 270x119 | 5-45°C | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium) | 734328 |
| 1,2-3,2 | 100 | 371x170 | 5-45°C | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium) | 734335 |
| 1,2-3,2 | 100 | 371x170 | 5-45°C | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium) | 734342 |
| 1,2-3,2 | 250 | 270x119 | 5-40°C | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium) zestaw piktogramów naklejanych 4szt | 740343 |

AKCESORIA

| Akcesoria | Indeks |
|--|--------|
| SafeLite 20m, zestaw piktogramów naklejanych 4szt | 734083 |
| SafeLite 30m, zestaw piktogramów naklejanych 4szt | 734359 |
| SafeLite 20m, szyba, strzałka w dół / zaślepka | 734366 |
| SafeLite 20m, szyba, strzałka w dół / strzałka w dół | 734373 |
| SafeLite 20m, szyba, strzałka w lewo / strzałka w prawo | 734380 |
| SafeLite 30m, Panel dwustronny strzałka w dół / zaślepka | 734397 |
| SafeLite 30m, Panel dwustronny strzałka w dół | 734403 |
| SafeLite 30m, Panel dwustronny strzałka lewo, prawo | 734410 |
| SafeLite 20m, klosz dwustronny | 734090 |
| SafeLite 30m, klosz dwustronny | 734427 |
| Zestaw Safelite 250lm Outdoor | 998553 |

OPCJONALNE AKCESORIA

| Opcjonalne akcesoria | Indeks |
|--|--------|
| Wspornik ścienny 90° (IP40/IP65) | 734311 |
| SafeLite 20m, siatka ochronna | 734441 |
| SafeLite 30m, siatka ochronna | 734458 |
| SafeLite 20m, puszka do ścian murowanych | 734465 |
| SafeLite 20m, puszka do wbudowania | 734472 |
| SafeLite 30m, puszka do wbudowania | 734489 |



Zestaw Safelite 250lm Outdoor



Klosz dwustronny