

Lampa zaprojektowana do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i powierzchni otwartych jak i do podświetlania znaków wskazujących kierunek ewakuacji  
Wysoko wydajne źródło światła  
Bateria Ni-Cd.



### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Stopień szczelności:           | IP42, IP65;                                            |
| Moc nominalna (W):             | 1,2 - 3,2                                              |
| Strumień świetlny oprawy (lm): | 100                                                    |
| Klasa ochronności:             | II                                                     |
| Temperatura barwowa:           | 4000                                                   |
| Tryb pracy:                    | awaryjny lub awaryjno - sieciowy                       |
| Materiał korpusu oprawy:       | poliwęglan                                             |
| Materiał klosza:               | poliwęglan                                             |
| Temperatura pracy (°C):        | +5 do +40      od -20 do +40 przy montażu z akcesorium |
| Sposób montażu:                | natynkowy, podtynkowy (opcja)                          |
| Wymiary (W/S/G/Z) (mm):        | 270x119; 371x170                                       |
| Autonomia:                     | 3h                                                     |
| Gwarancja:                     | 2 lata                                                 |
| CNBOP:                         | tak                                                    |

Tolerancja +/- 10%

### DOSTĘPNE TYPY

| Moc nominalna (W) | Strumień świetlny oprawy (lm) | Wymiar  | Temperatura pracy (°C): | Wersja                                                                               | Indeks |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1,2-3,2           | 100                           | 270x119 | 5-45°C                  | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium)                                        | 734076 |
| 1,2-3,2           | 100                           | 270x119 | 5-45°C                  | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium)                                        | 734328 |
| 1,2-3,2           | 100                           | 371x170 | 5-45°C                  | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium)                                        | 734335 |
| 1,2-3,2           | 100                           | 371x170 | 5-45°C                  | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium)                                        | 734342 |
| 1,2-3,2           | 250                           | 270x119 | 5-40°C                  | natynk - podtynk opcja (dodatkowe akcesorium)<br>zestaw piktogramów naklejanych 4szt | 740343 |

### AKCESORIA

| Akcesoria                                                | Indeks |
|----------------------------------------------------------|--------|
| SafeLite 20m, zestaw piktogramów naklejanych 4szt        | 734083 |
| SafeLite 30m, zestaw piktogramów naklejanych 4szt        | 734359 |
| SafeLite 20m, szyba, strzałka w dół / zaślepka           | 734366 |
| SafeLite 20m, szyba, strzałka w dół / strzałka w dół     | 734373 |
| SafeLite 20m, szyba, strzałka w lewo / strzałka w prawo  | 734380 |
| SafeLite 30m, Panel dwustronny strzałka w dół / zaślepka | 734397 |
| SafeLite 30m, Panel dwustronny strzałka w dół            | 734403 |
| SafeLite 30m, Panel dwustronny strzałka lewo, prawo      | 734410 |
| SafeLite 20m, klosz dwustronny                           | 734090 |
| SafeLite 30m, klosz dwustronny                           | 734427 |
| Zestaw Safelite 250lm Outdoor                            | 998553 |

### OPCJONALNE AKCESORIA

| Opcjonalne akcesoria                     | Indeks |
|------------------------------------------|--------|
| Wspornik ścienny 90° (IP40/IP65)         | 734311 |
| SafeLite 20m, siatka ochronna            | 734441 |
| SafeLite 30m, siatka ochronna            | 734458 |
| SafeLite 20m, puszka do ścian murowanych | 734465 |
| SafeLite 20m, puszka do wbudowania       | 734472 |
| SafeLite 30m, puszka do wbudowania       | 734489 |



Zestaw Safelite 250lm Outdoor



Klosz dwustronny