

TYTAN WOKRPLACE LED

OŚWIETLENIE STACJONARNE / STATIONARY LIGHTING



LED | IP44 | IK09 | 220-240V
50-60Hz |  |  | 

LED GO!



IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOOPORNOSC

IP44

SPLASH-PROOF
BRYZGOOPORNOSC

- Strumień świetlny oprawy 4500lm
- Stopień szczelności: IP44
- Odporność na uderzenia: IK09
- Moc nominalna 29W
- Temperatura barwowa: 4000K
- Klasa ochronności: I
- Materiał korpusu oprawy: PC
- Kolor korpusu oprawy: szary
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: MAT
- Przeznaczona do tymczasowego montowania w miejscu pracy
- W ofercie oprawy z kablami różnych długości, wtyczkami i gniazdami różnego typu

- Total luminous flux: 4500lm
- Ingress protection class: IP44
- Power: 29W
- Colour temperature: 4000K
- Protection class: I
- Body material: PC
- Body colour: grey
- Diffuser material: PC
- Diffuser type: MAT
- It is dedicated as an aid for providing temporary light on site.
- We can offer fittings with cables of different length and various types of plugs.

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	kl.ochronności protection class	strumień świetlny oprawy total luminous flux [lm]	gniazda sockets	rodzaj wtyczki plug type
908101	29	220-240	44	I	4500	SCHUKO	UNI-SCHUKO