

Roundtech

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

LED

Lampa zaprojektowana do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i powierzchni otwartych jak i do podświetlania znaków wskazujących kierunek ewakuacji
Wysoko wydajne źródło światła
Bateria Li-Ion.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44, IP65
Moc nominalna (W):	1,1 - 3,2
Strumień świetlny oprawy (lm):	200-400
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa:	5700
Tryb pracy:	awaryjny lub awaryjno-sieciowy
Materiał korpusu oprawy:	poliwęglan
Materiał klosza:	poliwęglan
Temperatura pracy (°C):	od 5 do 45
Sposób montażu:	natynkowy, podtynkowy (opcja)
Wymiary (W/S/G/Z) (mm):	138x48
Autonomia:	3h
Gwarancja:	2 lata
CNBOP:	tak

Tolerancja +/- 10%

DOSTĘPNE TYPY

Moc nominalna (W)	Strumień świetlny oprawy (lm)	Wymiar (mm)	Temperatura pracy (°C)	Wersja	Indeks
1,1-3,2	200	138x48	5-45°C	Roundtech podtynk AT 200lm 1h IP65	753657
1,1-3,2	200	138x48	5-45°C	Roundtech podtynk AT 200lm 1h IP44	756559
1,1-3,2	200	138x48	5-45°C	Roundtech natynkowy 200lm 1h AT IP44	753527
1,1-3,2	200	138x48	5-45°C	Roundtech natynkowy 200lm 1h AT IP65	753534
1,1-3,2	400	138x48	5-40°C	Roundtech natynkowy 400lm 1h AT IP65	753541