



CHARAKTERYSTYKA

Podświetlenie przycisków	brak
Materiał obudowy	ABS polistyren
Kolor przycisków	zielony
Kolor obudowy	szary
Montaż	naścienny
Stopień ochrony (IP)	IP65

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie pracy	220 ~ 240 V A C 50 Hz
Moc	< 1W / 2 przyciski
EMC standard	EN55015, EN61547, EN62479, EN61000
Standard bezpieczeństwa	IEC/EN 61058, AS/NZS 61058
RED	EN300 328, EN301489-1/-17, EN62479
Certyfikaty	Semko, CB, CE , EMC, RED, R C M
Stopień szczelności	IP65
Protokół transmisji	DALI2
Pobór prądu z magistrali	10mA
DALI Prąd zwarcia	0,5mA
Czas zmiany stanu	maks. 50ms
Temperatura otoczenia	0°C do 40°C
Ochrona przeciwprzepięciowa	+/- 7V

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kaseta sterująca przeznaczona jest do zarządzania przewodowym systemem oświetlenia. Ograniczenia funkcjonalności przycisków są narzucone przez wybór rodzaju sterownika, na którym oparty jest system. Kaseta jest kompatybilna z każdym systemem opartym na protokole DALI2. W zestawie znajduje się też dławnica kablowa do wyprowadzenia przewodów zasilających poza obudowę.

Liczba przycisków	Układ przycisków	Wymiary fizyczne WxSxG [mm]	Indeks	EAN
4	1x4	186x80x56	625534	5905963625534
6	1x6	252x80x56	625589	5905963625589
12	4x3	240x160x125	625541	5905963625541