



IP44 | 220-240V
50-60Hz | CE | 1

IP44

SPLASH-PROOF
BRYZGODPORNOŚĆ



GUIDE BAR
PROWADNICA PRZEWODU



BEZPIECZNIK TERMICZNY
TEMPERATURE FUSE



MULTI - POSITION
BĘBEN WIELOPOZYCYJNY



3680W

MAX. OBciążENIE
MAX. WORKING LOAD

- Prowadnica przewodu przyspieszająca nawijanie na bęben
- Klips zabezpieczający przewód przed rozwinięciem
- Przewód gumowy H05RR-F
- Anti-twist system - przewód o dużej odporności na skręcanie
- Stelaż stalowy o ergonomicznych kształtach
- Gniazda zabezpieczone samozamykającą kłapką zabezpieczającą przed wnikaniem pyłu i wody
- Bęben z poliamidu o bardzo dużej wytrzymałości na uderzenia
- Bezpiecznik termiczny zabezpieczający przewód przedłużacza przed stopieniem przy podłączeniu zbyt dużej mocy
- Pakowanie pojedyncze - karton

- Guide bar quickening the process of cable winding onto the drum
- Clip protecting the cable against unrolling
- H05RR-F rubber cable
- Anti-twist system
- Ergonomically shaped steel frame
- Sockets protected with a self-closing flap that keeps away dust and water
- Polyamide reel with very high impact resistance
- Temperature limit fuse protects the extension cable from melting when overcharged
- Bulk package - box

index	nazwa article	typ przewodu cable type	długość [m] length [m]	max. obciążenie [W] max. load [W]	gniazda sockets
119057	3 gniazdowy IP44 / IP44, 3-socket	H05RR-F 3x1,5	20	3.680	PL-FR
110177	3 gniazdowy IP44 / IP44, 3-socket	H05RR-F 3x1,5	25	3.680	PL-FR
110184	3 gniazdowy IP44 / IP44, 3-socket	H05RR-F 3x1,5	40	3.680	PL-FR
119064	3 gniazdowy IP44 / IP44, 3-socket	H05RR-F 3x1,5	20	3.680	SCHUKO
895449	3 gniazdowy IP44 / IP44, 3-socket	H05RR-F 3x1,5	25	3.680	SCHUKO
897931	3 gniazdowy IP44 / IP44, 3-socket	H05RR-F 3x1,5	40	3.680	SCHUKO