

QUARTER / ONTEC R

OŚWIETLENIE AWARYJNE

LED



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła

LED

Test

Test automatyczny - AT

Test ręczny - ST

Strumień świetlny

223 lm - 503 lm

Zasilanie

230 V AC / 50 - 60 Hz $\pm$ 10%

Stopień szczelności

IP20

Klasa izolacji

II

Materiał

obudowa: PC/ABS + ALU/Metal

klosz: PC przezroczysty

biały - RAL 9003

czarny - RAL 9004

szary - RAL 7035

Kolor

M / NM

Tryb pracy

3h

Autonomia

ta 10°C $\div$ +35°C

Zakres temperatury pracy

PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN 60598-2-22:2015-01

PN-EN 61347-

1:2010/A1:2011/A2:2013-06

PN-EN 61347-2-7:2012

PN-EN 61347-2-13:2015-04

PN-EN 55015:2013-10

PN-EN 61000-3-

2:2007/A1:2010/A2:2010

PN-EN 62031:2010/A1:2013-

06/A2:2014-04

PN-EN 62471:2010

PN-EN 1838:2013-11

Normy


Elegancka, dyskretna oprawa oświetlenia drogi ewakuacyjnej do zastosowania wewnętrznego. Montaż oprawy natynkowy lub podtynkowy. Montaż podtynkowy wymaga zamówienia zestawu do montażu podtynkowego. Zastosowanie opraw wyposażonych w różny układ optyczny umożliwia zapewnienie bezpiecznej ewakuacji w pomieszczeniach o różnej kształcie, wysokości oraz przeznaczeniu. Oprawę można również zastosować do oświetlenia hydrantów oraz wyjść ewakuacyjnych

QUARTER / ONTEC R

OŚWIETLENIE AWARYJNE

			LED
OPTYKA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	MODELE	INDEKS
M2; M5 - OPTYKA OTWARTA	M2: 261 lm / 261 lm M5: 503 lm / 503 lm	M2-ST	325533
		M2-AT	325540
		M5-ST	325557
		M5-AT	325564
F1; F2 - OPTYKA DO HAL I MAGAZYNÓW	F1 : 246 lm / 246 lm F2 : 462 lm / 462 lm	F1 - ST	325571
		F1 - AT	325588
		F2 - ST	325595
		F2 - AT	325601
C1; C2 - OPTYKA KORYTARZOWA	C1 223 lm / 223 lm C2 : 421 lm / 421 lm	C1 - ST	325618
		C1 - AT	325625
		C2 - ST	325632
		C2 - AT	325649
W1; W2 - OPTYKA ASYMETRYCZNA	W1 : 233 lm / 233 lm W2 : 447 lm / 447 lm	W1 - ST	325656
		W1 - AT	325663
		W2 - ST	325670
		W2 - AT	325687

AKCESORIA



zestaw do montażu podtynkowego (325762)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

