



CODAR RS T8



STANDARD / NORME



OPCJA / OPTION



Wysoka szczelność oprawy IP66
Wysoka odporność na uderzenia IK08
Możliwość zwieszania klosza i płyty montażowej

Podstawa: PC (poliwęglan)
 Klosz: PC (poliwęglan)
 Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
 Klosz: prismatic
 Kolor korpusu: szary

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Okablowanie przelotowe
Siatka ochronna
Klipsy inox



High ingress protection (IP 66)
High impact protection (IK 08)
Possibility of suspending diffuser and mounting board
Base : PC (polycarbonate)
Diffuser : PC (polycarbonate)

Mounting board: white, powder coated steel
 Diffuser: prismatic
 Body colour: grey

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Through-wiring
Protective net
Inox clips



Hohe Schutzart IP 66
Hohe Schlagbeständigkeit IK 08
Möglichkeit der Seilabhängung von Abdeckung und Montageplatte

Gehäuse aus PC (Polycarbonat)
 Abdeckung: PC (Polycarbonat)
 Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiss
 Abdeckung: transparent
 Farbe des Gehäuses: grau

Erhältlich Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Durchgangsverkabelung
Schutzgitter
Inox-Clips



Indice de protection IP élevé IP 66
Haute résistance au choc IK 08
Possibilité de suspension du diffuseur et reflecteur pour faciliter montage

Le corps et diffuseur résistant au choc (en PC)
 Diffuseur: PC (polycarbonate)
 Platine: tôle d'acier laqué blanc par poudre
 Diffuseur: prismatique
 Couleur de corps: gris

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Câblage traversante
Grille de protection
Clips inox



Высокая герметичность светильника IP66
Высокая степень ударопрочности IK10
Возможность свешивания плафона и монтажной плиты

Корпус: PC (из поликарбоната)
 Плафон: PC (из поликарбоната)
 Монтажная плита: листовая сталь окрашена в белый цвет
 Плафон: призматический
 Цвет корпуса: серый

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Система последовательного соединения кабеля
Защитная решётка
Металлические защёлки

Akcesoria / Accessories



341878-1x18W
341892-1x36W
341915-1x58W
341885-2x18W
341908-2x36W
341922-2x58W

Standard



341939 - 18W
341946 - 36W
341953 - 58W

Opcja



341847 - 18W
341854 - 36W
341861 - 58W

Standard

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
341014	1x18W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,00	660/100/100	336
333002	1x18W	G13	PC PRISMATIC	VVG	1,40	660/100/100	336
341151	1x36W	G13	PC PRISMATIC	EVG	2,15	1269/100/100	790
333156	1x36W	G13	PC PRISMATIC	VVG	2,65	1269/100/100	790
341250	1x58W	G13	PC PRISMATIC	EVG	2,45	1569/100/100	970
333255	1x58W	G13	PC PRISMATIC	VVG	3,50	1569/100/100	970
341359	2x18W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,60	660/130/100	336
333354	2x18W	G13	PC PRISMATIC	VVG	2,00	660/130/100	336
341458	2x36W	G13	PC PRISMATIC	EVG	2,60	1269/130/100	790
333453	2x36W	G13	PC PRISMATIC	VVG	3,10	1269/130/100	790
341557	2x58W	G13	PC PRISMATIC	EVG	3,05	1569/130/100	970
333552	2x58W	G13	PC PRISMATIC	VVG	3,60	1569/130/100	970



CODAR RS T8 2x58W

