

SAFETY PRECAUTIONS:

Do not use the lamp in the immediate vicinity of inflammable materials or gases.

Make sure that the illuminants are not covered during use.

Only use the accessories included with the product for recharging your rechargeable workshop lamp.

Keep the lamp out of reach of unauthorised persons, especially children.

Do not point the light directly in your own or any other person's or animal's eyes

Always check the mains cable before you use the charger.

If the mains cable is damaged, replace the charger.

LAMP DESIGN AND ACCESORIES:

Design is resistant to shock and spray water

High lighting intensity with LEDs

Large reflector

Stable suspension hooks

Long battery charge (up to approx. 4 hours)

Two kind of chargers.

TECHNICAL DATA:

3.6V rechargeable battery, NiMH, 1800 mAh

28 LEDs, 11,000 MCD

Ambient temperature -5° - +40°C

Usage period: Approx. 4-5h on one charge.

Charging period: Approx. 4-6h.

Protection class: III

Power supply: 5 V, 300 mA.

Comes to pay tribute the magnet, may adsorb on the iron hardware.

CHARGING USING THE 230V MAINS UNIT:

Plug the power supply into an ordinary 230V AC mains power socket.

Plug the charger cable into the corresponding socket on the handgrip.

The LED will light up during the charge

Once the batteries are completely charge, the LED turns green.

CHARGING FROM A 12V CIGAR LIGHTER SOCKET:

Plug the charger adapter into the corresponding socket on the handgrip.

Plug the europlug into the cigar lighter socket in the car. Refer to the car's user

manual for information on how to operate the cigar lighter.

The red LED will light up during the charge.

Once the batteries are completely charged, the LED turns green.

DISCARDING OLD ELECTRICAL TOOLS ENVIRONMENTAL PROTECTION

If your tool has been so heavily used that it has become worn out and has to be

replaced, or you have no further use for it, you must turn the electrical tool in at

a central recycling centre for disposal.

Please contact your community waste collection service or local authority to find

out where you can hand in your tool for recycling.

Electric tools contain valuable raw materials that can be recycled. You will

contribute to recycling valuable raw materials by handing your tool in at a

central waste disposal centre.

Electric tools also contain substances that may be harmful to the environment

and humans if disposed of inappropriately.

The no-go sign with the dustbin means that you have a duty to take that article

with the sign to be recycled by a separate waste collection facility for electrical

and electronic equipment (Appendix IV).

STOF

PRAC^{TIC}LINE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Proszę nie używać oprawy w najbliższym otoczeniu łatwopalnych materiałów oraz gazów.

Upewnij się, że element oświetlenia nie jest okryty matą izolacyjną lub podobnym materiałem. Używaj wyłącznie ładowarek dołączonych do produktu.

Trzymaj oprawę z dala od nieupoważnionych osób, przede wszystkim dzieci.

Nie wolno świecić sobie ani innym osobom prosto w oczy. Zakaz dotyczy również zwierząt.

Zawsze przed ładowaniem sprawdzaj przewód zasilający. Jeżeli jest uszkodzony należy niezwłocznie wymienić ładowarkę.

KONSTRUKCJA ORAZ AKCESORIA::

Oprawa odporna na uderzenia i działanie wody.

Jaskrawość świecenia zależy od użytych diod.

Duży panel ledowy.

Stabilne zawieszenia na haku.

Długi czas świecenia (średnio 4h)

Dwa rodzaje baterii.

DANE TECHNICZNE:

3.6V bateria wielokrotnego ładowania, NiMH, 1800 mAh

28 diod, 11,000 MCD

Temp. otoczenia -5° - +40°C

Czas użycia: średnio. 4-5h na 1 ładowanie

Czas ładowania: średnio. 4-6h.

Klasa ochrony: III

Zasilacz: 5V, 300 mA

Proszę zwrócić uwagę na magnes gdyż może on przyciągać metalowy

(żelazny) sprzęt.

ŁADOWANIE PRZY POMOCY ŁADOWARKI na 230V:

Umieść odpowiednią wtyczkę do standardowego kontaktu na 230V.

Następnie podepnij odpowiednią wtyczkę zasilacza do gniazdka w oprawie (uchwyt).

W czasie ładowania powinny świecić się czerwone diody.

Gdy bateria się naładuje zapali się zielona dioda.

ŁADOWANIE PRZY POMOCY ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ NA 12V:

Podepnij adapter do odpowiedniej wtyczki na uchwycie. Podłącz eurowtyczkę w miejscu gdzie znajduje się zapalniczka samochodowa.

W czasie ładowania powinny świecić się czerwone diody.

Gdy bateria się naładuje zapali się zielona dioda.

ZUŻYTE KOMPONENTY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA:

W momencie gdy Twój sprzęt przestanie działać i stanie się bezużyteczny powinien zostać zastąpiony nowy. Zużyta oprawę powinno oddać się do najbliższego miejsca gdzie przyjmowane są produkty do utylizacji lub recyklingu.

Umieść odpowiednią wtyczkę do standardowego kontaktu na 230V.